

EDGE-CH-S **GELEVERD**

Eenvoudige laadpaal

Onze elektronica in een neutrale grijze kast met een vaste laadkabel. Mode 3, tot 3×32 A, DC-aardlekdetector inbegrepen, open Modbusprotocol. Optie: driekleurige statuslampjes. De laadpaal voor installateurs en groothandels die een betrouwbare unit willen zonder merkverhaal.



De grijze kast aan de muur



Staand, met de vaste type 2-kabel

IN HET KORT

Een complete, geteste laadpaal met dezelfde printen die in duizenden OEM-laadpalen zitten, in een kast die niet meer wil zijn dan hij is. Installateurs hangen hem op, sluiten de RS485 aan of koppelen de Matter-set, en het platform doet de rest.

PRIJS

Op aanvraag

LEVERTIJD

Geproduceerd op bestelling; bevestigd bij de offerte

CAD

STEP en tekening:
edgetech.eu/cad/simple-charger.step

TE KIEZEN

- **Fasen:** 1-fase 16/32 A, 3-fase 32 A
 - **Wifi-module:** Geen (zelfstandig), SC-01 stroomklemmen, SC-02 P1, Matter over Thread
- **DC-aardlekdetector (RDC-DD):** Standaard, inbegrepen
 - **Statuslampjes:** Met of zonder
 - **NFC-kaartlezer:** Met of zonder

KERNGEGEVENS

SPECIFICATIE	WAARDE
Elektronica	Laadmodule EVSE-C-3x32A met DC-aardlekdetector; optionele wifi-module (bedraad of Matter) voor load balancing
Vermogen	1-fase 16 of 32 A, of 3-fase tot 32 A (22 kW)
Kabel	Vaste type 2-kabel; lengtes nog te bevestigen
Behuizing	Neutrale grijze kast; afmetingen en IP-klasse nog te bevestigen
Optie: statuslampjes	Driekleurige aanduiding van de laadstatus
Beveiliging	DC-aardlekdetector 6 mA op de print (IEC 62955); aardlekschakelaar type A en installatieautomaat vóór de laadpaal
CE	Verklaard door EdgeTech voor de standaardunit

Test het in je project: info@edgetech.eu

Alle specificaties: edgetech.eu/nl/products/simple-charger